



Réseau

Nous ne pouvons assurer le fonctionnement de nos progiciels que si vous respectez les spécifications suivantes:

Serveur

- Windows 2003 Server Version Standard (Windows update);
- Windows 2008 Server Version Standard (Windows update).

L'ajout d'un serveur dédié est **obligatoire et ne peut servir de station.** Les réseaux P2P (poste à poste) et les réseaux sans fil ne sont pas acceptés. **Si plus de 3 stations incluant le serveur de données, le logiciel ADS client/serveur est obligatoire.**

Configuration:

- Processeur Intel;
- Protocole TCP/IP adresses fixes ou DHCP;
- Carte réseau 10/100/1000BT;
- Batterie UPS;
- Adresse IP fixe: 192.168.100.xxx (xxx est de 1 à 255);
- Masque réseau: 255.255.255.0;
- Accès Internet.



UPS batterie

Serveur

Patch cable 10' minimum

CONCENTRATEUR (Hub OU Switch) sur batterie UPS



IMPORTANT

Sauvegarde (Backup)


- Système de sauvegarde journalière;
- Système de sauvegarde mensuelle;
- Système de sauvegarde annuelle.

Imprimante

- Imprimante avec carte réseau TCP/IP;
- Ports acceptés LPT1 à LPT3 via Windows;
- Codes à barres modèle Zébra.

Lecteur codes à barres

- Lecteur type clavier (Keyboard Wedge)



Câbles de niveau 5LS 155 MBS (minimum)

Patch cables 10' minimum

Patch Pannel



Câbles de Niveau 5 LS 155 MBS



Station 1

Stations :

- Processeur Intel;
- Windows XP Professionnel (SP2) et Windows 7 Professionnel;
- Accès Internet.



Station 2



Station 3



Station 4

Configuration :

- Protocole TCP/IP seulement (Pas de NetBEUI);
- Carte réseau 10/100/1000BT;
- Batterie UPS;
- Adresse IP: DHCP ou fixe: 192.168.100.xxx (xxx est de 1 à 255);
- Masque réseau: 255.255.255.0.

